# VLČEK SOLUTION

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



tvarovka F DN 150
včetně těsnění a šroubů
délka dle požadavku



lapač nečistot
pozinkovaný plech



vyrovnávací rámečky



odtoky DN 100, DN 150
přímé, šikmé



rektifikační podložky



klíč

## KONTAKTY




**VLČEK SOLUTION s.r.o.**
Strojnická 289
333 01 Stod u Plzně
Česká republika

www.vlcek.cz

**Obchodní oddělení**
+420 731 654 112
obchod@vlcek.cz
poptavka@vlcek.cz

**Poklopy, mříže, vpusti**
silnice@vlcek.cz

**Mostní odvodňovače**
mosty@vlcek.cz

**Doprava, logistika**
transport@vlcek.cz

**Vývoj, projekce**
konstrukce@vlcek.cz

**Fakturace**
fakturace@vlcek.cz

**Export**
export@vlcek.cz

**Administrativa**
office@vlcek.cz

## PARTNER


**KOGA Bau s.r.o.**
Podunajská ulica 23/D
Bratislava 821 06, Slovak Republic

www.kogabau.sk


# MOSTNÍ ODVODŇOVAČ labe® I-1998

## S PŘÍČNOU REKTIFIKACÍ A PLASTOVOU MŘÍŽÍ SE ŠROUBY

*TYP A, B, C-100, C-150, E1, E2, F, G, H-100, H-150, J1, J2, J*





- konstrukce PVC vtokové mříže pro zatížení D 400
- plastová mříž umožňuje lepší manipulaci, nižší riziko zcizení
- vtoková plocha mříže 626 cm²
- spojení mříže s rámem pomocí nerezových šroubů M16 s vnitřním šestihranem
- hrnec je opatřen drenážními žlábky pro odvodnění povrchu izolace
- lyžiny v hrnci umožňují příčnou rektifikaci
- polohu v příčném směru vymezují bednící lišty
- límec talíře je ve sklonu 5° (8,5%), šířka límce 80 mm
- odvodňovač lze vybavit lapačem nečistot
- varianty se 13 typy odtoků





## labe® I-1998 typ A (obj. kód VS 5362-A-PVC)

pro tvarovku F DN 150

**Legenda**
① plastová mříž
② rám
③ hrnec
④ talíř
⑤ bednicí lišta
⑥ lapač nečistot
⑦ tvarovka s přírubou












## labe® I-1998 typ B (obj. kód VS 5362-B-PVC)

pro tvarovku F DN 100












## labe® I-1998 typ C-100 (obj. kód VS 5362-C100-PVC)

s přímým odtokem DN 100







## labe® I-1998 typ C-150 (obj. kód VS 5362-C150-PVC)

s přímým odtokem DN 150











## labe® I-1998 typ E1 (obj. kód VS 5362-E1-PVC)

příčný odtok ze dna/boku












## labe® I-1998 typ E2 (obj. kód VS 5362-E2-PVC)

podélný odtok ze dna/boku













## labe® I-1998 typ F (obj. kód VS 5362-F-PVC-PVC-PVC)

pro tvarovku F DN 150












## labe® I-1998 typ G (obj. kód VS 5362-G-PVC)

pro tvarovku F DN 100











## labe® I-1998 typ H-100 (obj. kód VS 5362-H100-PVC)

s přímým odtokem DN 100












## labe® I-1998 typ H-150 (obj. kód VS 5362-H150-PVC)

s přímým odtokem DN 150











## labe® I-1998 typ J1 (obj. kód VS 5362-J1-PVC)

příčný odtok ze dna/boku












## labe® I-1998 typ J2 (obj. kód VS 5362-J2-PVC)

podélnýodtok ze dna/boku






## labe® I-1998 typ J (obj. kód VS 5362-J-PVC)

odtok libovolně ze dna

