

PŘÍČNÁ REKTIFIKACE

** pouze vltava® I*




bednící lišty příčné rektifikace*



Postup příčné rektifikace:

1. přesun rámu s mříží po ližinách v hrnci
2. vymezení volného prostoru bednícími lištami


VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE




ZÁKLADNÍ VÝŠKA

základní výška vrchu mříže od límce talíře:

- vltava®I - 45 mm
- vltava®II - 90 mm




rektifikační závitové tyče




REKTIFIKACE 0-50 mm

- pomocí závitových tyčí M12
- tyč musí být v rámu zašroubovaná alespoň do hloubky 20 mm
- tyč lze zkrátit seříznutím



vyrovnávací rámy



REKTIFIKACE >50 mm

- kombinace závitových tyčí M12 a vyrovnávacích rámů
- pro odvodňovač vltava®I pouze možnost rámů a podložek, s tyčemi kombinovat nelze



KONTAKTY



VLČEK SOLUTION s.r.o.
Strojnická 289
333 01 Stod u Plzně
Česká republika

VLČEK SOLUTION

www.vlcek.cz

Obchodní oddělení
+420 731 654 112
obchod@vlcek.cz
poptavka@vlcek.cz

Poklopy, mříže, vpusti
silnice@vlcek.cz

Mostní odvodňovače
mosty@vlcek.cz

Doprava, logistika
transport@vlcek.cz

Vývoj, projekce
konstrukce@vlcek.cz

Fakturace
fakturace@vlcek.cz

Export
export@vlcek.cz

Administrativa
office@vlcek.cz

PARTNER


KOGA Bau s.r.o.
Podunajská ulica 23/D
Bratislava 821 06

KOGABAU
www.kogabau.sk

VLČEK SOLUTION

MOSTNÍ ODVODŇOVAČ vltava® 500x500

S MŘÍŽÍ NA PANT




**pouze vltava®I*

- nová konstrukce vtokové mříže pro zatížení D 400 se zúženými žebry, zamezení ucpání nečistotami
- protiskluzové nálitky na povrchu mříže, vtoková plocha mříže 860 cm^2
- spojení mříže s rámem pomocí pantu, zamykání imbusovým šroubem
- hrnec je opatřen drenážními žlábky pro odvodnění povrchu izolace
- ližiny v hrnci umožňují příčnou rektifikaci (pouze vltava®I)
- polohu v příčném směru vymezují bednící lišty (pouze vltava®I)
- šířka límce pro napojení izolace je 80 mm
- odvodňovač je vybaven lapačem nečistot

VLČEK SOLUTION


vltava®II typ A (obj. kód VS 2162-A)

pro tvarovku F-BR DN 150, délka dle požadavku




Legenda ① mříž s pantem ② rám ③ hrnec ④ talíř ⑤ lapač nečistot ⑥ tvarovka F-BR s přírubou DN 150 s těsněním a šrouby







vltava®II typ C (obj. kód VS 2162-C)

se šikmým odtokem DN 150, základní délka 150 mm, sklon 5°




Legenda ① mříž s pantem ② rám ③ hrnec ④ talíř ⑤ lapač nečistot






vltava®I (obj. kód VS 3162)


pro tvarovku F DN 150, délka dle požadavku



Legenda ① mříž s pantem ② rám ③ hrnec ④ talíř ⑤ lapač nečistot ⑥ tvarovka F s přírubou DN 150 s těsněním a šrouby ⑦ bednicí lišty




Poznámka: možnost příčné rektifikace



PŘÍSLUŠENSTVÍ



tvarovka F DN 150
(pro vltava® I)
včetně těsnění a šroubů
délka dle požadavku



tvarovka F-BR DN 150
(pro vltava® II)
včetně těsnění a šroubů
délka dle požadavku



rektifikační podložky
A5, A10, A15, A20



vyrovnávací rámy

rektifikační závitová tyč
nerez, M12/70 mm
(součástí dodávky)



rektifikační závitová tyč
s podložkou
nerez, M12/70 mm
(součástí dodávky)




lapač nečistot
pozinkovaný plech
(součástí dodávky)




klíč


vltava®II typ B (obj. kód VS 2162-B)

s přímým odtokem DN 150, základní délka 100 mm




Legenda ① mříž s pantem ② rám ③ hrnec ④ talíř ⑤ lapač nečistot






vltava®II typ D (obj. kód VS 2162-D)

s přímým excentrickým odtokem DN 150, základní délka 95 mm



Legenda ① mříž s pantem ② rám ③ hrnec ④ talíř ⑤ lapač nečistot





VLČEK SOLUTION