VLČEK SOLUTION

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY



tvarovka F DN 150
včetně těsnění a šroubů
délka dle požadavku



vyrovnávací rámečky
výška 20 mm, 40 mm



rektifikační závitová tyč
s podložkou
nerez, M12/70 mm
(součástí dodávky)



klíč



lapač nečistot
pozinkovaný plech
(NENÍ součástí dodávky)



vyrovnávací rámečky BR
výška 50 mm, 70 mm



odtoky DN 100, DN 150
přímé, šikmé

rektifikační podložky
výška 5, 10, 15, 20 mm

KONTAKTY



VLČEK SOLUTION s.r.o.
Strojnická 289
333 01 Stod u Plzně
Česká republika

www.vlcek.cz

Obchodní oddělení
+420 731 654 112
obchod@vlcek.cz
poptavka@vlcek.cz

Poklopy, mříže, vpusti
silnice@vlcek.cz

Mostní odvodňovače
mosty@vlcek.cz

Doprava, logistika
transport@vlcek.cz

Vývoj, projekce
konstrukce@vlcek.cz

Fakturace
fakturace@vlcek.cz

Export
export@vlcek.cz

Administrativa
office@vlcek.cz

PARTNER

KOGA Bau s.r.o.
Podunajská ulica 23/D
Bratislava 821 06, Slovak Republic


www.kogabau.sk

VLČEK SOLUTION

MOSTNÍ ODVODŇOVAČ labe® II-2014

S PŘÍČNOU REKTIFIKACÍ A MŘÍŽÍ NA PANT

TYP A, B, C-100, C-150, E1, E2, F, G, H-100, H-150, J1, J2, J




- nová konstrukce vtokové mříže pro zatížení D 400 se zúženými žebry, zamezení ucpání nečistotami
- protiskluzové nálitky na povrchu mříže, vtoková plocha mříže 588 cm^2
- spojení mříže s rámem pomocí pantu a imbusového šroubu M16
- protihlukové těsnění uložení mříže v rámu
- hrnec je opatřen drenážními žlábky pro odvodnění povrchu izolace
- lyžiny v hrnci umožňují příčnou rektifikaci
- polohu v příčném směru vymezují bednící lišty
- límec talíře je ve sklonu 5° (8,5%), šířka límce 80 mm
- odvodňovač je vybaven lapačem nečistot
- varianty se 13 typy odtoků





labe® II-2014 typ A (obj. kód VS 5362-A II)

pro tvarovku F DN 150

Legenda
① mříž s pantem
② rám
③ hrnec
④ talíř
⑤ bednicí lišta
⑥ tvarovka s přírubou
⑦ lapač nečistot










labe® II-2014 typ B (obj. kód VS 5362-B II)

pro tvarovku F DN 100










labe® II-2014 typ C-100 (obj. kód VS 5362-C100 II)

s přímým odtokem DN 100










labe® II-2014 typ C-150 (obj. kód VS 5362-C150 II)

s přímým odtokem DN 150










labe® II-2014 typ E1 (obj. kód VS 5362-E1 II)

příčný odtok ze dna/boku










labe® II-2014 typ E2 (obj. kód VS 5362-E2 II)

podélný odtok ze dna/boku









labe® II-2014 typ F (obj. kód VS 5362-F II)

pro tvarovku F DN 150










labe® II-2014 typ G (obj. kód VS 5362-G II)

pro tvarovku F DN 100










labe® II-2014 typ H-100 (obj. kód VS 5362-H100 II)

s přímým odtokem DN 100










labe® II-2014 typ H-150 (obj. kód VS 5362-H150 II)

s přímým odtokem DN 150









labe® II-2014 typ J1 (obj. kód VS 5362-J1 II)

příčný odtok ze dna/boku










labe® II-2014 typ J2 (obj. kód VS 5362-J2 II)

podélný odtok ze dna/boku









labe® II-2014 typ J (obj. kód VS 5362-J II)

odtok libovolně ze dna







VLČEK SOLUTION